





JS PUMP Pompwijzer - JS & JST (Universeel)

Selecteer het juiste type voor uw toepassing.

POMP DIRECT



universeel	specificaties	MODEL	KG	H X W X L mm	P1	P2	LM/HM	KW	PERS.	AMP.	CODE	PRIJS
type JS & JST 1 	Kenmerken: Type JS & JST "schoon" water pompel-pompen kunnen schoon en lichtverontreinigde vloeistoffen verpompen. Asafdichting: Bij types vanaf JS-250 een dichtring + dubbele koolstof - siliciumcarbide - NBR seal in aparte oliekamer. Opstarten: Voorzien van separate start-en loopwikkeling waardoor de pomp tot 3 x krachtiger zal opstarten dan een 'reguliere pomp' Voorzien van 10 meter H07RNF kabel met EURO stekker en voorzien van een thermische motorbeveiliging.	110 & 230Volt modellen:										
		JS-150 MAN 230V 7,6 300 X 115 X 190 0,20 0,10 85/6,5 0,10 1,25" 1,40 011-149 157,50 JS-150 A 230V 7,6 300 X 115 X 190 0,20 0,10 85/6,5 0,10 1,25" 1,40 011-149A 188,50 JS-150 MA 230V 7,6 300 X 115 X 190 0,20 0,10 85/6,5 0,10 1,25" 1,40 011-149AG 198,50 JS-150 RE 230V 7,6 300 X 115 X 190 0,20 0,10 85/6,5 0,10 1,25" 1,40 011-149RE 329,00 JS-250 MAN 230V 12,5 370 X 150 X 220 0,40 0,25 200/10 0,25 1,5" 1,90 011-200 256,00 JS-250 A 230V 12,5 370 X 150 X 220 0,40 0,25 200/10 0,25 1,5" 1,90 011-200A 271,00 JS-250 MA 230V 12,5 370 X 150 X 220 0,40 0,25 200/10 0,25 1,5" 1,90 011-100AG 279,00 JS-250 RE 230V 16,2 370 X 150 X 220 0,40 0,25 200/10 0,25 1,5" 1,90 011-200RE 396,00 JS-400 MAN 230V 15 420 X 150 X 220 0,60 0,40 250/12 0,40 2" 3,80 011-400 279,00 JS-400 A 230V 15 420 X 150 X 220 0,60 0,40 250/12 0,40 2" 3,80 011-400A 319,00 JS-400 MA 230V 15 420 X 150 X 220 0,60 0,40 250/12 0,40 2" 3,80 011-100AG 326,00 JS-400 RE 230V 15 420 X 150 X 220 0,60 0,40 240/12 0,40 2" 6,80 011-400RE 464,00 JS-750 MAN 230V 27 480 X 195 X 285 1,20 0,75 400/15 0,75 2" 6,80 011-750 465,00 JS-750 A 230V 27 480 X 195 X 285 1,20 0,75 400/15 0,75 2" 6,80 011-750A 505,00 JS-1500 MAN 230V 32 510 X 195 X 285 2,20 1,50 500/17 1,50 3" 12,0 011-760 719,00 JS-1500 A 230V 32 510 X 195 X 285 2,20 1,50 500/17 1,50 3" 12,0 011-760A 820,00 JS-1500 H 230V 32 510 X 195 X 285 2,20 1,50 250/22 1,50 2" 12,0 011-764 781,00 JS-1500 HA 230V 32 510 X 195 X 285 2,20 1,50 250/22 1,50 2" 12,0 011-764A 820,00										
110, 230 & 400Volt Geschikt voor... <ul style="list-style-type: none"> • schoon water • vuil water • bouwputten • zwembaden 	Type H heeft een extra grote opvoerhoogte (minder liters). Optie voor vaste opstelling: Losse aansluit/controlekast.	400 Volt modellen:										
	<ul style="list-style-type: none"> • slijtvast, • complete range • duurzame constructie • 99% recyclebaar • onderhoudsvriendelijk 	JST-04 2" 400V 14 370 X 145 X 220 0,60 0,40 240/12 0,40 2" 1,80 011-004 351,00 JST-08 2" 400V 24 420 X 190 X 260 1,20 0,75 380/15 0,75 2" 1,80 011-008 2" 505,00 JST-08 3" 400V 24 420 X 190 X 280 1,20 0,75 380/15 0,75 3" 3,20 011-008 3" 505,00 JST-15 3" 400V 28 440 X 190 X 280 2,20 1,50 500/18 1,50 3" 3,20 011-015 777,00 JST-22 3" 400V 39 510 X 220 X 315 3,50 2,20 850/20 2,20 3" 4,60 011-022 1175,00 JST-37 4" 400V 44 525 X 220 X 320 5,00 3,70 1050/31 3,70 4" 7,90 011-037 1388,00 JST-55 4" 400V 66 640 X 280 X 500 7,50 5,50 1800/22 5,50 4" 11,50 011-055 2280,00 JST-75 6" 400V 76 720 X 280 X 500 12,00 7,50 2000/31 7,50 6" 15,20 011-075 2615,00 JST-15H 2" 400V 27 420 X 190 X 250 2,20 1,50 450/23 1,50 2" 3,20 011-019 940,00 JST-22H 2" 400V 40 510 X 220 X 315 3,50 2,20 650/30 2,20 2" 4,60 011-023 1241,00 JST-37H 2" 400V 45 525 X 220 X 320 5,50 3,70 850/35 3,70 2" 7,90 011-039 1556,00 JST-55H 3" 400V 66 640 X 280 X 500 7,50 5,50 1050/32 5,50 3" 11,50 011-057 2602,00 JST-75H 4" 400V 76 720 X 280 X 500 12,00 7,50 1600/40 7,50 4" 15,20 011-077 3260,00										
  	Professionele pompen JS PUMP levert sinds 1974, wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties	Begrippenlijst. MAN = Manueel, handmatig AUTO = (Automaat) met MAC3 balvlotter AGMA = (Automaat) met AGMA elektromagnetische staafvlotter RE = (Automaat) met REKA2000 elektromagnetische niveauregelaar										
												wijzigingen voorbehouden * Bruto adviesverkoopprijzen af fabriek en excl. verzendkosten en BTW.