


JS PUMP Pompwijzer - JS-SK & JST-SK

Selecteer het juiste type voor uw toepassing.

POMPOIRECT



versnijder	specificaties	MODEL	KG	H X W X L mm	P1	P2	LM/HM	KW	PERS.	AMP.	CODE	PRIJS	
6  type JS-SK & JST-SK 110, 230 & 400Volt	Kenmerken: Type JS-SK & JST-SK versnijdende vuil water pompompen met enkelkanaalswaaier kunnen vloeistoffen met vaste bestanddelen versnijden. Asafdichting: Dubbele siliciumcarbide seal in aparte oliekamer. Snijpunt waaier van gietijzer en Tungstencarbide Opstarten: Voorzien van separate start- en loopwikkeling waardoor de pomp tot 3 x krachtiger zal opstarten dan een 'reguliere pomp' Voorzien van 10 meter H07RNF kabel met EURO stekker en uitgevoerd met een thermische motorbeveiliging.	110 & 230Volt modellen:											
		JS-750 SK M	230V	29,4	530 X 190 X 310	1,20	0,75	400/14	0,75	2'	6,80	012-757	700,00
		JS-750 SK A	230V	29,4	530 X 190 X 310	1,20	0,75	400/14	0,75	2'	6,80	012-757A	710,00
		JS-1500 SK M	230V	36,4	580 X 240 X 360	2,20	1,50	800/16	1,50	3'	12,0	011-776	788,00
		JS-1500 SK A	230V	36,4	580 X 240 X 360	2,20	1,50	800/16	1,50	3'	12,0	011-776 A	831,00
		400 Volt modellen:											
		JST-08 SK 2"	400V	27,8	465 X 195 X 315	1,20	0,75	400/14	0,75	2'	1,80	012-780	726,00
		JST-15 SK 3"	400V	37,6	515 X 240 X 375	2,20	1,50	800/17	1,50	3'	3,20	012-782	896,00
		JST-22 SK 3"	400V	49,8	565 X 240 X 405	3,50	2,20	1000/20	2,20	3"	4,60	012-784	1351,00
		JST-37 SK 4"	400V	55,0	610 X 250 X 405	5,00	3,70	1200/25	3,70	4"	7,90	012-786	1559,00
		JST-55 SK 4"	400V	76,0	730 X 420 X 740	7,50	5,50	1800/19	5,50	4"	11,50	012-790	2651,00
		JST-75 SK 4"	400V	86,0	750 X 420 X 740	12,00	7,50	2200/22	7,50	4"	15,20	012-796	2871,00

Geschikt voor...

- schoon water
- vuil water
- mest/stro
- fecaliën

* Doorlaat vaste delen per model

- JS-750 SK - 21mm vaste delen doorlaat
- JS-1500 SK - 44mm vaste delen doorlaat
- JST-08 SK - 21mm vaste delen doorlaat
- JST-15 SK - 44mm vaste delen doorlaat
- JST-22 SK - 44mm vaste delen doorlaat
- JST-37 SK - 35mm vaste delen doorlaat
- JST-55 SK - 55mm vaste delen doorlaat
- JST-75 SK - 55mm vaste delen doorlaat

Optie voor vaste opstelling:

voetbochtkoppeling losse aansluit/
controlekast met niveauregeling

- slijtvast,
- complete range
- duurzame constructie
- 99% recyclebaar
- onderhoudsvriendelijk

Professionele pompen

JS PUMP levert sinds 1974, wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties



ISO 9001

Begrippenlijst.

(M)AN = Manueel, handmatig
AUTO = (Automaat) met MAC3 balvlotter

wijzigingen voorbehouden

* Bruto adviesverkoopprijzen af fabriek en excl. verzendkosten en BTW.