

Pomp type:	Droog opgestelde werfelrad pomp
Toepassing:	Afvalwater
Diameter vrije doorlaat	100 mm
Diameter pers	100 mm
Diameter zuig	125 mm
Waaier type	Werfelrad
Waaierdiameters	252 – 200 mm
Aanbevolen min. capaciteit	6 l/sec (21 m <sup>3</sup> /h)
Gewicht (HX versie)	120 kg

## Materialen

Pomphuis	Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Waaier	Nod. gietijzer GGG40 (EN-GJS400-15)
Pompas	AISI 431 (X20 CrNi 17 2)
	Alt: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Pomp steunen	Fe 360
Bouten	AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Smering dichtingen	Oil
Dichting pompzijde	Siliciumcarbide – siliciumcarbide
Dichting motorzijde	Kool - keramiek
Coating	Twee componenten polyurethaan

## Installatie mogelijkheden

Horizontaal met vrij aseinde	HX	met motor en fundatie	HM
Vertikaal met vrij aseinde	VX	met motor en voet	VM
Horizontaal kort gekoppeld	HS		
Vertikaal kort gekoppeld	VS		
V-snaar aandrijving	KM		

## Toepasbare motoren (IP55)

Klasse	kW	opm
IEC 132S	3.0	960
	5.5	1450
IEC 132M	4.0	960
	5.5	960
	7.5	1450
IEC 160M	11.0	1450
IEC 160L	15.0	1450

## Optioneel

- uitvoering met dichting spoeling

