

DS 8058 LT 3~ 448


Dompelpompen voorzien van vortexwaaier met grote doorlaat geschikt voor afvalwater met grotere delen zoals rioolwater, regenwater en industrieel afvalwater. Materiaaluitvoeringen uit gietijzer, RVS316 en duplex roestvasstaal. Door vortexwaaier ook beter geschikt voor medium met slijtende delen en/of vezels.



Technische specificaties



Curves according to: Schoon water 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,5692 mm²/s



Curve: ISO 9906

Configuration

Motor number D8058.280 20-15-4RB-W 10.5KW	Soort installatie S - Semi permanent, Nat
Impeller diameter 220 mm	Discharge diameter 100 mm

Pump information

Impeller diameter 220 mm
Discharge diameter 100 mm
Inlet diameter 110 mm
Maximum operating speed 1425 rpm
Aantal bladen 6
Throughlet diameter 100 mm
Max. temperatuur vloeistoffen 40 °C

Materials

Waaier Stainless steel
Stator housing material Stainless steel



T +31(0)294-457712
info@pompdirect.nl

Bloemendalerweg 14
1382 KC Weesp (NL)

Project omschrijving
Zoekresultaat 0

Aangemaakt door:
Aangemaakt op 8/6/2021 Laatste wijziging 8/6/2021

DS 8058 LT 3~ 448

Technische specificaties Motor - General



Motor number D8058.280 20-15-4RB-W 10.5KW	Fasen 3~	Rated speed 1425 rpm	Nominaal vermogen 10,5 kW
Approval No	Aantal polen 4	Toegekende stroom 21 A	Stator variant 1
Frequentie 50 Hz	Nominale spanning 400 V	Isolatieklasse F	Type of Duty S1
Version code 280			

Motor - Technical

Vermogensfactor - 1/1 Load 0,84	Motor efficiency - 1/1 Load 84,1 %	Total moment of inertia 0,0705 kg m ²	Max. aantal aanlopen per uur 30
Vermogensfactor - 3/4 Load 0,79	Motor efficiency - 3/4 Load 86,2 %	Aanloopstroom, directe start 124 A	
Vermogensfactor - 1/2 Load 0,68	Motor efficiency - 1/2 Load 86,6 %	Aanloopstroom, sterddriehoek 41,3 A	

Project omschrijving

Zoekresultaat 0

Aangemaakt door:

Aangemaakt op 8/6/2021 Laatste wijziging 8/6/2021

DS 8058 LT 3~ 448

Performance curve




Duty point

Debiet

Opvoerhoogte

Curves according to: Schoon water 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,5692 mm²/s



Project omschrijving

Zoekresultaat 0

Aangemaakt door:

Aangemaakt op 8/6/2021


Laatste wijziging 8/6/2021

DS 8058 LT 3~ 448

Duty Analysis



Curves according to: Schoon water 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,5692 mm²/s




Operating characteristics

Pumps / Systems	Debiet	Opvoerhoogte	Asvermogen	Debiet	Opvoerhoogte	Asvermogen	Hydr.rend.	Specifieke energie	NPSHre
-----------------	--------	--------------	------------	--------	--------------	------------	------------	--------------------	--------

Project omschrijving	Aangemaakt door:								
Zoekresultaat 0	Aangemaakt op 8/6/2021		Laatste wijziging 8/6/2021						

DS 8058 LT 3~ 448

Dimensional drawing



Project omschrijving

Zoekresultaat 0

Aangemaakt door:

Aangemaakt op 8/6/2021 Laatste wijziging 8/6/2021