

Pomp type:	Droog opgestelde pomp
Toepassing:	Afvalwater
Diameter vrije doorlaat	80 mm
Diameter pers	NW80, PN10
Diameter zuig	NW100, PN10
Waaier type	Schroef-kanaal
Waaierdiameters	220 – 140 mm
Aanbevolen min. capaciteit	3.5 l/sec (13 m ³ /h)
Gewicht (HS versie)	110 kg

Materialen

Pomphuis	Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Waaier	Nod. gietijzer GGG40 (EN-GJS400-15)
Pompas	AISI 431 (X20 CrNi 17 2)
	Alt: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Pomp steunen	S235JR
Bouten	AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Smering dichtingen	Olie
Dichting pompzijde	Siliciumcarbide – Siliciumcarbide
Dichting motorzijde	Kool - keramiek
Coating	Twee componenten polyurethaan

Installatie mogelijkheden

Horizontaal kort gekoppeld	HS
Vertikaal kort gekoppeld	VS

Toepasbare motoren (IP55)

Klasse	kW	opm
IEC 100L	1.5	960
	2.2	1450
	3.0	1450
IEC 112M	2.2	960
	4.0	1450

Optioneel

- uitvoering met dichting spoeling

