

Pomp type:	Droog opgestelde pomp
Toepassing:	Afvalwater, rioolwater
Diameter vrije doorlaat	110 mm
Persaansluiting	NW150, PN16 (8xØ23 stc.Ø240)
Zuigaansluiting	NW200, PN16 (12xM20 stc.Ø295)
Waaier type	Schroefkanaal
Waaierdiameters	300 – 210 mm
Aanbevolen min. capaciteit	13 l/sec (47 m3/h)
Gewicht (HX versie)	270 kg

**Materialen**

Pomphuis	Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Waaier	Nod. gietijzer GGG40 (EN-GJS400-15)
Pompas	AISI 431 (X20 CrNi 17 2)
	Alt: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Pomp steunen	S235JR
Bouten	AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Smering dichtingen	Oil
Dichting pompzijde	Siliciumcarbide – Siliciumcarbide
Dichting motorzijde	Kool - keramiek
Coating	Twee componenten Polyurethaan

**Installatie mogelijkheden**

Horizontaal met vrij aseinde	HX	met motor en fundatie	HM
Verticaal met vrij aseinde	VX	met motor en voet	VM
V-snaar aandrijving	KM		

**Toepasbare motoren (IP55)**

Klasse	kW	opm
IEC132M	4.0	960
	5.5	960
IEC 160M	11.0	1450
IEC 160L	11.0	960
	15.0	1450
IEC 180M	18.5	1450
IEC 180L	15.0	960
	22.0	1450

**Optioneel**

- uitvoering met dichting spoeling

