

Pomp type:	Droog opgestelde kanaalwaaier pomp
Toepassing:	Afvalwater
Diameter vrije doorlaat	110 x 160 mm
Persaansluiting	NW250, PN10
Zuigaansluiting	NW300, PN10
Waaier type	Schroefkanaal (2 kanaal)
Waaierdiameters	460 – 300 mm
Aanbevolen min. capaciteit	37 l/sec (132 m <sup>3</sup> /h)
Gewicht (HX versie)	640 kg

**Materialen**

Pomphuis	Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Waaier	Nod. gietijzer GGG40 (EN-GJS400-15)
Pompas	AISI 431 (X20 CrNi 17 2)
	Alt: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Pomp steunen	S235JR
Bouten	AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Smering dichtingen	Oil
Dichting pompzijde	Siliciumcarbide – siliciumcarbide
Dichting motorzijde	Kool - keramiek
Coating	Twee componenten polyurethaan

**Installatie mogelijkheden**

Horizontaal met vrij aseinde	HX	met motor en fundatie	HM
Vertikaal met vrij as einde	VX	met motor en voet	VM
V-snaar aandrijving	KM		

**Toepasbare motoren (IP55)**

Klasse	kW	opm
IEC 225M	22.0	750
IEC 250M	30.0	750
	37.0	960
IEC 280S	37.0	750
	45.0	960
IEC 280M	45.0	750
	55.0	960
IEC 315S	75.0	960
IEC 315M	90.0	960

**Optioneel**

- Uitvoering met dichting spoeling

