

Pomp type: Droog opgestelde wervelrad pomp

Toepassing: Afvalwater

Diameter vrije doorlaat: 65 mm  
 Diameter pers: 80 mm  
 Diameter zuig: 80 mm  
 Waaier type: Wervelrad  
 Waaierdiameters: 225 – 170 mm  
 Aanbevolen min. capaciteit: 3.5 l/sec (13 m<sup>3</sup>/h)  
 Gewicht (HS versie): 65 kg

**Materialen**

Pomphuis: Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)  
 Waaier: Nod. gietijzer GGG40 (EN-GJS400-15)  
 Pompas: AISI 431 (X20 CrNi 17 2)  
 Alt: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)  
 Fe 360  
 Pomp steunen: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)  
 Bouten: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)  
 Smering dichtingen: Oil  
 Dichting pompzijde: Siliciumcarbide – siliciumcarbide  
 Dichting motorzijde: Radiaal afdichting  
 Coating: Twee componenten polyurethaan

**Installatie mogelijkheden**

Horizontaal kort gekoppeld: HS  
 Vertikaal kort gekoppeld: VS

**Toepasbare motoren (IP55)**

Klasse	kW	opm
IEC 100L	0.75	750
	1.5	960
	2.2	1450
	3.0	1450
IEC 112M	2.2	960
	4.0	1450
IEC 132S	3.0	960
	5.5	1450
IEC 132M	4.0	960
	5.5	960
	7.5	1450

**Optioneel**

- uitvoering met dichting spoeling

