

Pomp type:	Droog opgestelde wervelrad pomp
Toepassing:	Afvalwater
Diameter vrije doorlaat	65 mm
Diameter pers	80 mm
Diameter zuig	80 mm
Waaier type	Wervelrad
Waaierdiameters	162 – 135 mm
Aanbevolen min. capaciteit	3.5 l/sec (13 m ³ /h)
Gewicht (HS versie)	65 kg

Materialen

Pomphuis	Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Waaier	Nod. gietijzer GGG40 (EN-GJS400-15)
Pompas	AISI 431 (X20 CrNi 17 2)
	Alt: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Pomp steunen	Fe 360
Bouten	AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Smearing dichtingen	Oil
Dichting pompzijde	Siliciumcarbide – siliciumcarbide
Dichting motorzijde	Radiaal afdichting
Coating	Twee componenten polyurethaan

Installatie mogelijkheden

Horizontaal kort gekoppeld	HS
Vertikaal kort gekoppeld	VS
Sledeconstructie kort gekoppeld	RS

Toepasbare motoren (IP55)

Klasse	kW	opm
IEC 112M	4.0	2900
IEC 132S	5.5	2900
	7.5	2900

Optioneel

- uitvoering met dichting spoeling

