

Pomp type:	Droog opgestelde wervelrad pomp
Toepassing:	Afvalwater
Diameter vrije doorlaat	100 mm
Diameter pers	100 mm
Diameter zuig	100 mm
Waaier type	Wervelrad
Waaierdiameters	250 – 165 mm
Aanbevolen min. capaciteit	6 l/sec (21 m ³ /h)
Gewicht (HS versie)	70 kg

Materialen

Pomphuis	Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Waaier	Nod. gietijzer GGG40 (EN-GJS400-15)
Pompas	AISI 431 (X20 CrNi 17 2)
	Alt: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Pomp steunen	Fe 360
Bouten	AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Smering dichtingen	Oil
Dichting pompzijde	Siliciumcarbide – siliciumcarbide
Dichting motorzijde	Radiaal afdichting
Coating	Twee componenten polyurethaan

Installatie mogelijkheden

Horizontaal kort gekoppeld	HS
Vertikaal kort gekoppeld	VS

Toepasbare motoren (IP55)

Klasse	kW	opm
IEC 100L	1.5	960
	2.2	1450
	3.0	1450
IEC 112M	2.2	960
	4.0	1450
IEC 132S	3.0	960
	5.5	1450
IEC 132M	4.0	960
	5.5	960
	7.5	1450

Optioneel

- uitvoering met dichting spoeling

