

Pomp type: Droog opgestelde wervelrad pomp

Toepassing: Afvalwater

Diameter vrije doorlaat: 80 mm  
 Diameter pers: 100 mm  
 Diameter zuig: 100 mm  
 Waaier type: Wervelrad  
 Waaierdiameters: 248 – 152 mm  
 Aanbevolen min. capaciteit: 6 l/sec (21 m3/h)  
 Gewicht (HX versie): 110 kg

**Materialen**

Pomphuis: Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)  
 Waaier: Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)  
 Pompas: AISI 431 (X20 CrNi 17 2)  
 Alt: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)  
 Fe 360  
 Bouten: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)  
 Smering dichtingen: Oil  
 Dichting pompzijde: Siliciumcarbide – siliciumcarbide  
 Dichting motorzijde: Radiaal afdichting  
 Coating: Twee componenten polyurethaan

**Installatie mogelijkheden**

Horizontaal met vrij aseinde: HX met motor en fundatie HM  
 Vertikaal met vrij aseinde: VX met motor en voet VM  
 V-snaar aandrijving: KM

**Toepasbare motoren (IP55)**

Klasse	kW	opm	Klasse	kW	opm	
IEC 132M	4	960	IEC 180M	18.5	1450	
	5.5	960		22	1450	
	7.5	1450				
IEC 160M	7.5	960	IEC200L	30	2900	
	11	1450		37	2900	
	11	2900				
IEC 160L	11	960	IEC225M	45	2900	
	15	1450		IEC250M	55	2900
	18.5	2900				

**Optioneel**

- uitvoering met dichting spoeling

