

Pomp type:	Droog opgestelde werfelrad pomp
Toepassing:	Afvalwater
Diameter vrije doorlaat	100 mm
Diameter pers	100 mm
Diameter zuig	125 mm
Waaier type	Werfelrad
Waaierdiameters	252 – 200 mm
Aanbevolen min. capaciteit	6 l/sec (21 m ³ /h)
Gewicht (HX versie)	120 kg

Materialen

Pomphuis	Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Waaier	Nod. gietijzer GGG40 (EN-GJS400-15)
Pompas	AISI 431 (X20 CrNi 17 2) Alt: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2) Fe 360
Pomp steunen	AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Bouten	AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Smering dichtingen	Oil
Dichting pompzijde	Siliciumcarbide – siliciumcarbide
Dichting motorzijde	Kool - keramiek
Coating	Twee componenten polyurethaan

Installatie mogelijkheden

Horizontaal met vrij aseinde	HX	met motor en fundatie	HM
Vertikaal met vrij aseinde	VX	met motor en voet	VM
Horizontaal kort gekoppeld	HS		
Vertikaal kort gekoppeld	VS		
V-snaar aandrijving	KM		

Toepasbare motoren (IP55)

Klasse	kW	opm
IEC 132S	3.0	960
	5.5	1450
IEC 132M	4.0	960
	5.5	960
	7.5	1450
IEC 160M	11.0	1450
IEC 160L	15.0	1450

Optioneel

- uitvoering met dichting spoeling

