

Pomp type:	Droog opgestelde wervelrad pomp
Toepassing:	Afvalwater
Diameter vrije doorlaat	125 mm
Diameter pers	150 mm
Diameter zuig	150 mm
Waaier type	Wervelrad
Waaierdiameters	253 – 202 mm
Aanbevolen min. capaciteit	13 l/sec (47 m ³ /h)
Gewicht (HX versie)	115 kg

Materialen

Pomphuis	Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Waaier	Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Pompas	AISI 431 (X20 CrNi 17 2) Alt: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2) Fe 360
Pomp steunen	AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Bouten	AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Smering dichtingen	Oil
Dichting pompzijde	Siliciumcarbide – siliciumcarbide
Dichting motorzijde	Radiaal afdichting
Coating	Twee componenten polyurethaan

Installatie mogelijkheden

Horizontaal met vrij aseinde	HX	met motor en fundatie	HM
Verticaal met vrij aseinde	VX	met motor en voet	VM
V-snaar aandrijving	KM		

Toepasbare motoren (IP55)

Klasse	kW	opm
IEC 160L	11	960
	15	1450
IEC 180M	18.5	1450
IEC 180L	15	960
	22	1450
IEC 200L	18.5	960
	22	960
	30	1450
IEC 225S	37	1450
IEC 225M	45	1450

Optioneel

- uitvoering met dichting spoeling

