

Pomp type:	Droog opgestelde wervelrad pomp
Toepassing:	Afvalwater
Diameter vrije doorlaat	80 mm
Diameter pers	100 mm
Diameter zuig	105 mm
Waaier type	Wervelrad
Waaierdiameters	250 – 160 mm
Aanbevolen min. capaciteit	6 l/sec (21 m <sup>3</sup> /h)
Gewicht (HX versie)	115 kg

**Materialen**

Pomphuis	Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Waaier	Nod. gietijzer GGG40 (EN-GJS400-15)
Pompas	AISI 431 (X20 CrNi 17 2)
Pomp steunen	Alt: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Bouten	Fe 360
Smering dichtingen	AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Dichting pompzijde	Oil
Dichting motorzijde	Siliciumcarbide – siliciumcarbide
Coating	Kool - keramiek
	Twee componenten polyurethaan

**Installatie mogelijkheden**

Horizontaal met vrij aseinde	HX	met motor en fundatie	HM
Verticaal met vrij aseinde	VX	met motor en voet	VM
V-snaar aandrijving	KM		

**Toepasbare motoren (IP55)**

Klasse	kW	opm
IEC 160M	11.0	2900
	15.0	2900
IEC 180M	22.0	2900
	30.0	2900
IEC 200L	37.0	2900
	45.0	2900
IEC 225M	55.0	2900

**Optioneel**

- uitvoering met dichting spoeling

