

Pomp type:	Droog opgestelde wervelrad pomp
Toepassing:	Afvalwater
Diameter vrije doorlaat	100 mm
Diameter pers	200 mm
Diameter zuig	200 mm
Waaier type	Wervelrad
Waaierdiameters	480 – 320 mm
Aanbevolen min. capaciteit	25 l/sec (90 m ³ /h)
Gewicht (HX versie)	120 kg

Materialen

Pomphuis	Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Waaier	Nod. gietijzer GGG40 (EN-GJS400-15)
Pompas	AISI 431 (X20 CrNi 17 2)
	Alt: AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Pomp steunen	Fe 360
Bouten	AISI 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Smering dichtingen	Oil
Dichting pompzijde	Siliciumcarbide – siliciumcarbide
Dichting motorzijde	Kool - keramiek
Coating	Twee componenten polyurethaan

Installatie mogelijkheden

Horizontaal met vrij aseinde	HX
Horizontaal met motor en fundatie	HM
V-snaar aandrijving	KM

Toepasbare motoren (IP55)

Klasse	kW	opm
IEC 225S	30	960
	37	1450
IEC 225M	37	960
	45	1450
IEC 250M	55	1450
IEC 280S	45	960
	75	1450
IEC 280M	55	960
	90	1450
IEC 315S	75	960
	110	1450

Optioneel

- uitvoering met dichting spoeling

