

Pomptype: Onderwaterpomp
Media: Afvalwater

Pompgegevens

Diameter vrije doorlaat 65 mm
Diameter pers/ zuigopening 65 mm/ 65 mm
Waaier type: Wervelrad
Waaierdiameters 125- 95 mm
Aanbevolen min. capaciteit 2 l/s (8 m3/h)
Gewicht 45 kg

Motor

Netaansluiting: 50Hz – 3 fasen
As vermogen (P2) 2.2 kW
Elektrisch vermogen (P1) 2.8 kW
Nominiaal toerental 2830 opm
Motorrendement 79 %
Vermogensfactor (cos phi) 0.89
Beschermklaas IP 68
Isolatieklasse F (155°C)
Max. watertemperatuur 40°C
Standaard kabellengte 10 m

Materialen

Pomphuis Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Waaier Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Motorhuis delen Grijs gietijzer GG 25 (EN-GJL-250)
Pompas RVS 431 (X20 CrNi 17 2)
Alt: RVS 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Bouten RVS 316 (X5 CrNiMo 17 12 2)
Rubber onderdelen Nitriël (NBR) of neopreen (CR)
Alt: viton (FPM)
Elektrische kabel Neopreen (CR)
Smering dichtingen Olie
Dichting pompzijde Siliciumcarbide – siliciumcarbide
Dichting motorzijde Kool - keramiek
Coating Twee componenten polyurethaan

Opstelling mogelijkheden

Bovenwaterkoppeling BWK 065 of 080



Onderwater koppeling OWK 065 of 080




Vrijstaande opstelling met voetring (VRS) 75 mm slangaansluiting of G 3" draadaansluiting




Opties

- Explosie veilige uitvoering
Standaard volgens: II 2 G Ex b c d IIB T4 Gb
Met frequentie aansturing: II 2 G Ex b c d IIB T3 Gb
- Thermoschakelaars in motorwikkeling
(standaard bij explosie veilige uitvoering)
- Kabelbescherm slang (RVS316)
- Watervoeler in motor en olikamer
Bij explosie veilige uitvoering met een externe kabel



Afmetingen mm



Aansluitgegevens

		aantal kabels x aantal aders x aderdoorsnede [mm2]					
spanning	stroom	met motorbeveiliging en/of watervoeler		explosie veilige uitvoering			
[V]*	[A]	directe start		directe start		directe start	
230	7.9	4G1.5		7G1.5		7G1.5	
400	4.5	4G1.5		7G1.5		7G1.5	
500	3.6	4G1.5		7G1.5		7G1.5	
aanloopstroom directe start: 5.3 x I nominaal							
						* andere spanningen op aanvraag	